



Sistema  
de atado  
y fijación

# Amarras plásticas

# 22 HD

materia prima  
color

**U71X**

**Negro**

Para ambientes  
químicos

DISPONIBILIDAD  
**INMEDIATA**



# 22

**U71X**  
**Negro**

Amarras  
plásticas

## Para instalaciones en ambientes químicos

- Resistencia frente a los rayos UV.
- Enhebrado y cierre manual para facilitar el montaje.
- Diseño y fabricación propios. **Unex no fabrica para otras marcas.**
- Material aislante **libre de halógenos** (ver datos técnicos de materia prima en [www.unex.cl](http://www.unex.cl)).

## Materia prima

**U71X**

Amarras plásticas 22HD

Conforme



## Características técnicas

| Intemperie   | Temperatura de servicio                        | Mecánica   | Corrosión  |
|--|--|--|--|
| <p>Stabilized</p>                                  | <p>+85°C</p> <p>-60°C</p>                      |  |  |
| <p>IEC 62275*</p>                                  | <p>IEC 62275*</p>                              | <p>IEC 62275*</p>  | <p>IEC 62275*</p>                                |
| <p>Para instalaciones exteriores e interiores.</p> | <p>Buena resistencia a bajas temperaturas.</p> | <p>Anchos 2,5 mm y 3,6 mm: Tipo I.</p> <hr/> <p>Anchos 4,8 mm y 7,6 mm: Tipo II.</p> | <p>Para instalaciones en ambientes químicos.</p> |

\* Los valores indicados según la IEC 62275 han sido ensayados bajo la norma europea equivalente EN 62275.

Amarras  
plásticas

22 **U71X**  
**Negro**



**Filtro UV**

Color

**Negro**

Marcas de calidad



Declaración de conformidad



Ver información técnica  
por referencia en  
[www.unex.cl](http://www.unex.cl)



Industria



Tratamiento de aguas: EDAR



Industria química

# Producto con valor agregado

## Facilidad de montaje y enhebrado

Las amarras Unex, de enhebrado fácil y suave, se cierran con la mano, rápidamente y sin esfuerzo. Diseño de punta que no daña las manos del instalador.



## Dentado interior

Dentado interior diseñado para asegurar el ajuste de la amarra y no dañar el cableado.



## Marcas de calidad

La calidad de las Amarras plásticas Unex está acreditada por la obtención de las marcas de calidad más exigentes.


Marcas de calidad



22 **U71X**  
**Negro**

Amarras  
plásticas

Ancho 2,5 mm



Dimensiones amarras plásticas (ancho x largo)


2,5x101



**Amarras plásticas para ambientes químicos**  
Estabilizada a la intemperie.

**2221HD**

Ancho 3,6 mm



Dimensiones amarras plásticas (ancho x largo)


3,6x142



**Amarras plásticas para ambientes químicos**  
Estabilizada a la intemperie.

**2233HD**


Ancho 4,8 mm



Dimensiones amarras plásticas (ancho x largo)

4,8x188

4,8x287




**Amarras plásticas para ambientes químicos**  
Estabilizada a la intemperie.

**2244HD**

**2247HD**

Ancho 7,6 mm



Dimensiones amarras plásticas (ancho x largo)

7,6x299

7,6x376



**Amarras plásticas para ambientes químicos**  
Estabilizada a la intemperie.


**2272HD**

**2273HD**

Nota: Debido a la existencia de factores que influyen en el comportamiento de las amarras plásticas frente a un agente químico (concentración, temperatura, luz ultravioleta, tipo de montaje, etc.), los ambientes particulares de algunas instalaciones deberán estudiarse en concreto con un test específico.

## Dimensiones (mm)

Amarras plásticas para ambientes químicos (negro)



| REF.          | Dimensiones mm. |     |     | Ø Uso mm. |      | Resistencia s/IEC 62275 (1) Kg | Resistencia N | Designación MS 3367 |
|---------------|-----------------|-----|-----|-----------|------|--------------------------------|---------------|---------------------|
|               | A               | B   | L   | Máx.      | Mín. |                                |               |                     |
| <b>2221HD</b> | 1               | 2,5 | 101 | 22        | 1,6  | 8,16                           | 80            | MS 3367-4           |
| <b>2233HD</b> | 1,2             | 3,6 | 142 | 32        | 1,6  | 13,6                           | 130           | MS 3367-5           |
| <b>2244HD</b> | 1,4             | 4,8 | 188 | 45        | 6    | 22,6                           | 220           | MS 3367-1           |
| <b>2247HD</b> | 1,4             | 4,8 | 287 | 76        | 6    | 22,6                           | 220           | MS 3367-7           |
| <b>2272HD</b> | 1,8             | 7,6 | 299 | 76        | 6    | 54,4                           | 530           | *                   |
| <b>2273HD</b> | 1,8             | 7,6 | 376 | 102       | 6    | 54,4                           | 530           | MS 3367-3           |

Color: Negro Material: U71X estabilizada a la intemperie

\* Las amarras plásticas sin designación MS cumplen las condiciones fijadas en las normas para modelos de igual anchura excepto la longitud.

**NUEVO**

(1) Los valores indicados según la IEC 62275 han sido ensayados bajo la norma europea equivalente EN 62275.